



Dec. 2018 Version

BestCure SS015

Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc polysilicate

Mô tả:

BestCure SS015 là hợp chất polysilicate tổng hợp dùng để bảo dưỡng bê tông trong suốt quá trình đóng rắn của xi măng.

Ứng dụng:

- Dùng thay thế nước bảo dưỡng cho bê tông ngay sau khi đổ
- Dùng cho bê tông trong các điều kiện hay hạng mục thi công khắc nghiệt
- Sử dụng cho các bê tông đổ khối lớn, cần được bảo dưỡng tốt, hạn chế rạn nứt bề mặt bê tông
- Sử dụng cho các trường hợp thi công bê tông đường hầm
- Dùng cho bê tông nền sàn cần có màu sắc bề mặt bê tông đồng đều.

Ưu điểm:

- Tăng cao giá trị thẩm mỹ cho công trình.
- Dễ bảo dưỡng và không làm phát sinh chi phí bảo dưỡng.
- Không độc hại, có thể sử dụng cho hồ chứa nước sinh hoạt.
- Tăng độ cứng cho bề mặt bê tông cần bảo dưỡng.
- Ngăn cản hiệu quả quá trình bốc hơi nước trên bề mặt khối bê tông.
- Cho phép thi công các lớp kết dính kế tiếp mà không cần xử lý bề mặt.
- Giảm thiểu tối đa hiện tượng rạn nứt bề mặt do mất nước nhanh.
- Thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.
- Duy trì màu sắc đồng đều cho các bề mặt xoa hardener.

Thông số kỹ thuật:**Dạng tồn tại:**

Dạng lỏng nhớt

Màu sắc:

Không màu

Thành phần:

Polysilicate tổng hợp

Tỷ trọng:

1.20 ± 0.05 kg/lít.

pH:

10 ÷ 13

Đóng gói:

25; 210 Lít/thùng

Định mức sử dụng:8 ÷ 12 m²/lít (tùy theo trạng thái bề mặt)**Bảo quản:**

Nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ môi trường 5°C ÷ 35°C

Hạn sử dụng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

PHỤ GIA & HÓA CHẤT XÂY DỰNG BESTMIX® CONSTRUCTION CHEMICALS & ADMIXTURES
 PHỤ GIA BÊ TÔNG, XI MĂNG - HÓA CHẤT CHỐNG THẤM - VỮA RỖT RỐT KHÔNG CO NGÓT - NÉN SÁN - KẾT NỐI - TRÁM BÍT - SỬA CHỮA - BẢO VỆ AN THIÊN ★ CEMENT AD - CONCRETE ADMIXTURE - WATERPROOFING - GROUTING - FLOORING - BONDING - SEALING - REPAIRING - PROTECTING - FINISHING

BESTMIX CORPORATION

www.bestmix.vn

HEAD OFFICE:

Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP,
Tan Uyen Town, Binh Duong Province,
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Email: info@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 1:

378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Email: bm1@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 2:

23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Email: bm2@bestmix.com.vn

NHA TRANG OFFICE:

989 Le Hong Phong Street,
Phuoc Long Ward, Nha Trang City
Tel: 090 545 3579
Email: bm3@bestmix.com.vn

CENTRAL BRANCH:

478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Email: bm4@bestmix.com.vn

NORTHERN BRANCH:

TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area,
Hoang Mai District, Ha Noi City
Tel: (024) 3200 8234
Email: bm5@bestmix.com.vn

Hướng dẫn thi công:

Chuẩn bị bề mặt:	Bề mặt bê tông phải vệ sinh sạch sẽ, không bị bám dính bụi bẩn, bùn đất, dầu mỡ ...
Thi công:	Dùng ru-lô lăn hoặc vòi phun áp lực phân bố đều BestCure SS015 lên toàn bộ diện tích bề mặt khối đổ bê tông ngay sau khi bê tông bắt đầu đóng rắn (cứng mặt).
Vệ sinh:	Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công bằng nước sạch ngay sau khi kết thúc công việc và trước khi vật liệu đóng rắn.
An toàn:	Sản phẩm có tính kiềm nên có thể gây dị ứng đối với da trần cảm khi tiếp xúc lâu. Nên mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ lao động khi thi công sản phẩm. Trong trường hợp bị văng vào mắt, mũi, miệng...nên rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

Miễn trừ:

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm

BESTMIX CORPORATION

www.bestmix.vn

HEAD OFFICE: Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP, Tan Uyen Town, Binh Duong Province. Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991 Email: info@bestmix.com.vn	HCMC OFFICE 1: 378-384 Cong Hoa Str., Ward 13, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997) Email: bm1@bestmix.com.vn	HCMC OFFICE 2: 23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340 Email: bm2@bestmix.com.vn	NHA TRANG OFFICE: 989 Le Hong Phong Street, Phuoc Long Ward, Nha Trang City Tel: 090 545 3579 Email: bm3@bestmix.com.vn	CENTRAL BRANCH: 478B1 Dien Bien Phu Street, Thanh Khe District, Da Nang City Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399 Email: bm4@bestmix.com.vn	NORTHERN BRANCH: TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area, Hoang Mai Dist., Ha Noi City Tel: (024) 3200 8234 Email: bm5@bestmix.com.vn
---	--	---	--	--	---