

Gavazzi® 0059-A

Lưới sợi thủy tinh kháng kiềm dành cho sàn



Lĩnh vực ứng dụng

- Gia cố trát tường và thạch cao nội thất để chống nứt mẻ
- Ngăn ngừa các vết nứt trong khu vực có các vật liệu khác nhau được liên kết
- Không thấm nước ngoài trời (sân thượng, tấm ghép sàn, cầu thang ngoài trời) được làm bằng epoxy, polyurethane, nhựa acrylic và hỗn hợp nhựa.

Đặc tính

- Linh hoạt
- Kích thước mắt lưới lớn (2,7 x 2,7mm)
- 84% sợi thủy tinh
- Không mục nát theo thời gian
- Dễ thi công

Đặc điểm kỹ thuật

Kích thước mắt lưới :	2,7 x 2,7mm
Trọng lượng của lưới chưa hoàn thành (ISO 3374) :	51 gr/m ² ± 10%
Trọng lượng của lưới đã hoàn thành (ISO 3374) :	61 gr/m ² ± 10%
Độ bền căng (ISO 4606) :	Ngang: 950N/5cm
	Dọc: 1000N/5cm
Giãn dài tại điểm gãy (ISO 4606) :	Ngang: 4,5% + 1%
	Dọc: 4,5% + 1%
Màu sắc :	Trắng
Đóng gói :	Cuộn 50X1m

Thông tin được cung cấp trong biểu dữ liệu này, liên quan đến việc sử dụng và ứng dụng của sản phẩm, dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của NEOTEX® SA. Nó được cung cấp như một dịch vụ cho các nhà thiết kế và nhà thầu để giúp họ tìm giải pháp tiềm năng. Tuy nhiên, với tư cách là nhà cung cấp, NEOTEX® SA không kiểm soát việc sử dụng thực tế của sản phẩm và do đó không thể chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng. Do sự phát triển kỹ thuật liên tục, khách hàng của chúng tôi phải kiểm tra với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi rằng bảng dữ liệu hiện tại này đã không được sửa đổi bởi phiên bản gần đây hơn.